



AGROPODNIK KNĚŽMOST a.s.

Koprník čp.32, 294 02 Kněžmost

IČO 46356126, DIČ CZ46356126

Aktuální nabídka prodeje a služeb – střediska opravárenství od 1.4.2021

- ◆ Prodej technických plynů a svářecích drátů společnosti SIAD.
- ◆ Prodej nafty v areálu společnosti.
- ◆ Prodej stáčených motorových olejů, provozních kapalin a jejich výměny přímo na místě (dílna v areálu fy Agropodnik Kněžmost a.s.)
- ◆ Zpětný odběr olejů, filtrů a jejich likvidace.
- ◆ Pronájem dílenských prostor (hydraulický zvedák, montážní jáma).
- ◆ Parkování techniky v zabezpečeném areálu firmy.
- ◆ Mytí tlakovou vodou WAP.
- ◆ Ostatní služby na našich internetových stránkách www.agpknezmost.cz

CENÍK stáčených motorových olejů a provozních kapalin

Motorový olej M7ADSIII

Celoroční olej určený pro mazání zážehových a přeplňovaných vznětových motorů.

Specifikace: SAE 15W-40, API CF-4/SG

Prodejní cena: **45,- Kč/l**

Převodový olej PP 90

Převodový olej určený pro mazání převodů v mechanických převodech vozidel, převodovek a náprav osobních a nákladních vozů a zemních strojů, které pracují v těžkých podmínkách při vysokých rychlostech nízkém točivém momentu, při nízkých rychlostech a vysokém točivém momentu, v těch strojích a zařízeních, pro které výrobce doporučuje olej třídy GL-4 podle API.

Specifikace: SAE 90, API GL-4, MIL-L-2105

Prodejní cena: **46,- Kč/l**

Hydraulický olej OTHPIII

Trvanlivý olej určený pro použití ve vysoce zatížených systémech hydrodynamických a hydrostatických převodech vyžadujících malou změnu viskozity při změně teploty, dále pro zubová a lopatková čerpadla kde je požadována vysoká úroveň ochrany proti opotřebení.

Specifikace: ISO VG 32, GM - Allison Type C3

Prodejní cena: **43,- Kč/l**

Hydraulický olej OH HM46

Hydraulický olej určený pro hydrostatické mechanismy s vysokým mechanickým i termooxidačním namáháním, vybavené vysokotlakými hydrogenerátory s velkými požadavky na proti oděrové schopnosti oleje. Jsou vhodné zejména pro hydrauliky mobilních strojů, které pracují celoročně v nechráněném prostředí.

Specifikace: ISO VG 46, ISO 6743/4 HM, DIN 51 502 H, DIN 51 524 část 2 HLP, CETOP RP91H, ISO TC 28/SC 4

Prodejní cena: **44,- Kč/l**

Hydraulický olej OH-HV 46

Podobné určení jako oleje předchozí skupiny třídy HM, ale při požadavku na velmi nízkou závislost viskozity oleje na teplotě, zejména pro vysokotlaké mechanismy mobilních strojů, které pracují v širokém rozsahu teplot okolí. Olej HV46 vyhovuje specifikaci Poclairn.

Specifikace: ISO 6743/4 typ HV, DIN 51 524 část 3-HVLP, DENISON HF-0/HF-2

Prodejní cena: **54,- Kč/l**

Převodový olej Fluid UTTO

Mimořádně výkonný olej pro traktory který překračuje požadavky hydraulických kapalin a kapalin pro převodovky. Použití- vysoce výkonné převodovky, nápravové převody, hydraulické systémy, systémy mechanického řízení, mokré brzdy, PTO a hydrostatické pohony. Lze používat v aplikacích vyžadujících maziva stupně API GL- 4 nebo SAE 80. Vynikající náhrada za motorové oleje až do stupně 10W-30.

Specifikace: John Deere JD J20C/J20D, Massey Ferguson CMS M1141/M1143, VCE WB 101, CNH MAT 3525 („134-D“ fluid), ZF TE-ML-03E/05F, API GL-4 (SAE 80W, 10W-30), ISO 51 524 část 3 – HVLP/HVLPD (inf. ISO VG 68)

Prodejní cena: **65,- Kč/l**

Motorový olej Egida L 104 10W40

Lehko běžný motorový olej se syntetickými komponenty formulovaný na základě nejnovějších požadavků výrobců automobilů vyplývajících z nových požadavků na omezení emisí výfukových plynů.

Specifikace: ACEA E7/E5/B3/B4, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ, Global DHD-1, JASO DH-1, VOLVO VDS-3/VDS-2, Mack EO-M Plus, MB 228.3/229.1, MAN M3275, Renault VI RLD, Cummins 20078/77/76/72/71, MTU Type 2, Allison C-4

Prodejní cena: **67,- Kč/l**

Motorový olej Egida LSA 053 SQ (SAE 5W-30)

PRÉMIOVÝ EXTRÉMNĚ ODOLNÝ MOTOROVÝ OLEJ PRO NAFTOVÉ MOTORY SE SNÍŽENÝM OBSAHEM „SAPS“ palivo šetřící motorový olej na bázi syntetických základových olejů. Je vhodný pro velmi zatížené naftové motory, zejména pro motory nákladních automobilů, autobusů a strojů, které plní nejnovější limity výfukových plynů (EURO IV, V, VI) a využívají nejnovější typy katalytických systémů výfukových plynů. Je doporučován všude tam, kde je velmi důležitá vysoce účinná schopnost oleje potlačovat vznik opotřebení, vysokoteplotních úsad a kde je kladen důraz na nejdelší možné intervaly výměny motorového oleje dle doporučení výrobce motoru.

Specifikace: ACEA E6/E9/E4/E7 API CJ-4 MB 228.51/228.31 MAN M3477/M3575/M3271-1 MTU Type 3.1 MAN M3677 Volvo VDS-4 RVI RLD-3 MACK EO-O Premium Plus Scania Low Ash Deutz DQC IV-10 LA CUMMINS CES 20081 CATERPILLAR ECF-3 Detroit Diesel 93K218

Prodejní cena: **129,- Kč/l**

Převodový olej TOTAL TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W80 (tahač-převodovka)

Vysoce výkonný olej pro mechanické převodovky. Vhodný pro používání ve vysoce namáhaných manuálních a automatizovaných mechanických převodovkách. Patří do kategorie FUEL ECO - šetřící palivo.

Specifikace: API GL-4, SAE 75W-80, ZF TE-ML 02E, MAN 341 Typ Z5, VOLVO 97307, RENAULT TRUCKS, DAF, MAN, IVECO, všechna užitková vozidla vybavená převodovkou ZF (také s intardérem).

Prodejní cena: **146,- Kč/l**

Převodový olej TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90 (tahač-diferenciál) (TOTAL)

Syntetický převodový olej pro mazání synchronizovaných či nesynchronizovaných mechanických převodů vozidel (převodovky, diferenciály...) dle technologie T.D.L. (Total Drive Line), doporučené mazivo pro mechanické převodovky a nápravy vyžadující výkonovou úroveň API GL-4 nebo API GL-5 resp. API MT-1, rovněž vhodný do mazacích systémů vybavených přídatným filtrem. Umožňuje prodloužený výměnný interval. Velmi vysoký viskozitní index, zesílené EP a proti otěrové vlastnosti pro optimální mazání převodů. Vynikající proti pěnění a antikorozi vlastnosti, výborná tepelná stabilita, snadné řazení při všech provozních podmínkách.

Specifikace: API GL-4/GL-5, MT-1, DAF, MB-Approval 235.8, MAN 341 Typ E3, Z2, MAN 342 Type M3, SCANIA STO 1: 0, VOLVO 97.312, ZF TE-ML 02B, 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B

Prodejní: **160,- Kč/l**

TIGROL ANTIFREEZE G11 (TYP C)

Vysoce kvalitní koncentrovaná (-80°C) modrozelená nemrznoucí chladicí kapalina pro všechny typy spalovacích motorů, dle specifikací G11(G48). Vyrobená je na bázi ethylenglykolu, s částečně organickými inhibitory koroze, bez obsahu dusitanů, aminů a fosfátů.

Specifikace: VW TL 774 typ C, ASTM D 1384/2809/3306, BS 6580, Daimler Chrysler 325.0, SAE J 1034, MAN 324 NF, JIS K 2234, AFNOR NF R15-601, ONORM V 5123, PN-C-40007 a ČSN/STN 66 8910.

Prodejní cena: **57,-Kč/l**

TIGROL ANTIFREEZE G12+ (TYP D/F)

Moderní koncentrovaná (-80°C) nemrznoucí chladicí kapalina světle červené barvy, určená pro všechny motory s bloky z hliníkových i železných slitin. Vyrobená je na bázi ethylenglykolu, s organickými inhibitory koroze, bez obsahu dusitanů, aminů, fosfátů, boraxu a silikátů. Vhodná je pro použití ve všech spalovacích motorech.

Specifikace: VW TL 774 typ D/F, ASTM D 3306, BS 6580, Daimler Chrysler 325.3, SAE J 1034, MAN 324 SNF, Renault 41-01-001/R, JIS K 2234, PN-C-40007, Ford WSS-M97B44-D, ONORM V 5123, PSA B71 5120

Prodejní cena: **63,-Kč/l**

TECHNICKÝ BENZÍNOVÝ ČISTIČ

Výrobek pro technické účely např. čištění, odmašťování atd.

Prodejní cena: **41,-Kč/l**

Prodej dalších provozních kapalin a mazacích tuků dle požadavku zákazníka.

Při odběru 200 l (sud) sleva 5 %.

Ostatní ceny služeb (mytí WAP, odborná práce dílny, parkování atp.) na vyžádání.

Prodejce si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před prodejem zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu.

Všechny ceny v nabídce jsou bez DPH.

Kontaktní osoby pro uvedenou nabídku : +420 606 762 360 p. Straka Martin (skladník)

e-mail: sklad@agpknezmost.cz

+420 724 134 215 p.Píč Martin (vedoucí střediska)

e-mail: pic.martin@centrum.cz

Pracovní doba: Po-Pá od 6:15 do 14:45 hodin