



AGROPODNIK KNĚŽMOST a.s.

Koprník čp.32, 294 02 Kněžmost
IČO 46356126, DIČ CZ46356126

Aktuální nabídka prodeje a služeb – středisko opravárenství od 1.12.2018

- ◆ Jsme smluvními prodejci pneumatik BARUM-CONTINENTÁL a spec. prodejci BARUM-CONTINENTÁL, typ AGRI.
- ◆ Prodej technických plynů a svářecích drátů společnosti SIAD. Na požádání sdělíme bližší informace.
- ◆ Prodej nafty v areálu společnosti.
- ◆ Prodej stáčených motorových olejů a provozních kapalin.

CENÍK stáčených motorových olejů a provozních kapalin

M6AD (9001700)

API /SC/CB SAE30

letní olej určený pro mazání zážehových a nepřepřňovaných vznětových motorů

Cena za 1 litr nebo 0,9 kg **44,- Kč (54,- Kč)**

M7ADSIII (9001701)

API /CF/CE SAE 15W-40

celoroční olej určený pro mazání zážehových a přeplňovaných vznětových motorů

Cena za 1 litr nebo 0,9 kg **42,- Kč (51,- Kč)**

Olej mot. VALAR Egida L 104 (9001741) 10W40

ACEA E7/E5/B3/B4, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ, Global DHD-1, JASO DH-1, VOLVO VDS-3/VDS-2, Mack EO-M Plus, MB 228.3/229.1, MAN M3275, Renault VI RLD, Cummins 20078/77/76/72/71, MTU Type 2, Allison C-4.

Lehkoběžný motorový olej se syntetickými komponenty formulovaný na základě nejnovějších požadavků výrobců automobilů vyplývajících z nových požadavků na omezení emisí výfukových plynů.

Cena za 1 litr nebo 0,9 kg **63,- Kč (77,- Kč)**

Olej mot. CARLINE 5W30 (900176 1)

SAE 5W-30, API CF, ACEA E4, VOVVDS2, MAN M 3277, Renault RXD., MB 228.5

Mot. olej speciálně vyvinut a doporučen pro moderní přeplňované vznětové motory spalující palivo s nízkým obsahem síry, limitující emise znečišťujících látek z výfukového potrubí. Umožňuje prodloužení výměnných intervalů až na 100 000 km podle typu a údržby vozidla. Olej obsahuje nejnovější speciální přísady pro zabezpečení dokonalých mazacích, termooxidačních, antioxidačních, protikorozních a vynikajících nízkoteplotních vlastností a speciální základové oleje.

Cena za 1 litr nebo 0,9 kg **123,- Kč (149,- Kč)**

Olej mot. Valar Egida 154 (900 179 1)

SEA15W-40, ACEA E7/E5/B3/B4/A3, API CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL/SJ, Global DHD-1, JASO DH-1, VOLVO VDS-3/VDS-2, Mack EO-M Plus, MB 228.3/229.1, MAN M3275, Renault VI RLD, Cummins 20078/77/76/72/71, MTU Type 2, Allison C4....

Vysoce výkonný motorový olej pro naftové motory nákladních automobilů, autobusů a strojů, ale i pro benzínové motory osobních a dodávkových automobilů. Umožňuje prodloužení intervalů výměn dle doporučení výrobců automobilů.

Cena za 1 litr nebo 0,9 kg **76,- Kč (92,- Kč)**

Olej Valar GEMA LSC 053 (900177)

ACEA C3, API SN/SM/SL/CF, MB 229.31/229.51/226.5, VW 502 00/505 01, BMW Longlife - 04, GM dexos 2, Renault RN0700/RN0710

balení 10 l

Cena za 1 litr nebo 0,9 kg **139,- Kč (168,- Kč)**

KOMPRESOROVÝ OLEJ R/2 (900253)

Pro mazání a těsnění rotačních kompresorů a vývěv, vhodný i pro strojní dojení.

Cena za 1 litr nebo 0,9 kg **50,- Kč (61,- Kč)**

OTHPH (H-LPT) (900251)

Trvanlivý olej určený pro použití ve vysoce zatížených systémech hydrodynamických a hydrostatických převodech vyžadujících malou změnu viskozity při změně teploty, dále pro zubová a lopatková čerpadla, kde je požadována vysoká úroveň ochrany proti opotřebení.

Cena za 1 litr nebo 0,9 kg **41,- Kč (50,- Kč)**

OH HM46 (900183)

Hydraulický olej určený pro hydrostatické mechanismy s vysokým mechanickým i termooxidačním namáháním, vybavené vysokotlakými hydrogenerátory s velkými požadavky na protioděrové schopnosti oleje. Jsou vhodné zejména pro hydrauliky mobilních strojů, které pracují celoročně v nechráněném prostředí.

Cena za 1 litr nebo 0,9 kg **39,- Kč (48,- Kč)**

OH-HV 46 (900182)

Podobné určení jako oleje předchozí skupiny třídy HM, ale při požadavku na velmi nízkou závislost viskozity oleje na teplotě, zejména pro vysokotlaké mechanismy mobilních strojů, které pracují v širokém rozsahu teplot okolí. Olej HV46 vyhovuje specifikaci Poclair.

Cena za 1 litr nebo 0,9 kg **47,- Kč (57,- Kč)**

Valar Hitegear H

85W-140H (9002331)

Převodový olej se speciálními vysokotlakými vlastnostmi garantujícími velmi nízké opotřebení. Jsou vhodné zejména pro různé druhy vysoce namáhaných převodových strojů náprav a dalších převodových mechanismů včetně převodů hypoidních API GL-5, MIL-L 210

balení 10 l kanistr

Cena za 1 litr nebo 0,9 kg **99,- Kč (120,- Kč)**

Valar Hitegear (900235) (a 900238)

80W- 90

Olej s velmi vysokou odolností proti opotřebení části převodových mechanismů, velmi dlouhou životností a vysokou ochranou proti korozivnímu napadání. Jsou vhodné pro různé typy manuálně řazených převodovek osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů API GL-4

balení 10 l kanistr

Cena za litr nebo 0,9 kg **87,- Kč (105,- Kč)**

Přev. MOBILFLUID 424 (900241)

Mimořádně výkonný olej pro traktory, který překračuje požadavky hydraulických kapalin a kapalin pro **převodovky**. Použití - vysoce výkonné převodovky, nápravové převody, hydraulické systémy, systémy mechanického řízení, **mokrě brzdy**, PTO a hydrostatické pohony. Lze používat v aplikacích vyžadujících maziva stupně API GL- 4 nebo SAE 80. Vynikající náhrada za motorové oleje až do stupně 10W-30.

Klasifikace a specifikace API GL-4, AGCO Powerrfluid 821XL, FORD New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25, Volvo 101/BM, Case New Holland CNH 134-D. Doporučen pro Allison C-4 (Agriculture Only), Caterpillar TO-2, Denison HF-O, HF- 1, HF-2 (PumpsOnly), Ford ESN- M2C 134-D , J.I.

Case MS 1204-07/09, Massey Ferguson MF 1135, 1141, CNH MAT 35

Cena za 1 litr nebo 0,9 kg **87,- Kč (106,- Kč)**

Převod. olej Fluid UTTO (9002412)

Stejně vlastnosti jako olej přev. MOBILFLUID 424.

Cena za 1 litr nebo 0,9 kg **61,- Kč (74,- Kč)**

PP 90 (900230)

Převodový olej určený pro mazání převodů v mechanických převodech vozidel, převodovek a náprav osobních a nákladních vozů a zemních strojů, které pracují v těžkých podmínkách jak při vysokých rychlostech a nízkém točivém momentu, tak i při nízkých rychlostech a vysokém točivém momentu, v těch strojích a zařízeních, pro které výrobce doporučuje olej třídy GL-4 podle API

Cena za 1 litr nebo 0,9 kg **44,- Kč (54,- Kč)**

Z-MEX ANTIFRÉZE C (89935130), (89935130101) sudový

Celoročně chrání chladicí systém vozidla před působením mrazu a před korozí. Je vhodný pro použití v chladicích systémech automobilů s hliníkovými hlavami motorů či jinými částmi využívající jako konstrukční materiál hliník. Výměnná lhůta 2 - 3 roky podle požadavku výrobce motorového vozidla.

Cena za 1 litr nebo 1,1 kg **48,- Kč (58,- Kč)**

MAZACI TUK LV 2-3 (900346)

Víceúčelové lithné plastické mazivo, poloměkké až střední konzistence, určené pro mazání valivých i kluzných ložisek pracujících v běžných provozních podmínkách. Dobře odolává vlivům vody. Teplotní rozsah použití od -30 do +120°C.

Cena za 8 kg balení **798,- Kč (966,- Kč)**

MAZACI TUK LV 2-3 (9003461)

Víceúčelové lithné plastické mazivo, poloměkké až střední konzistence, určené pro mazání valivých i kluzných ložisek pracujících v běžných provozních podmínkách. Dobře odolává vlivům vody. Teplotní rozsah použití od -30 do +120°C.

Cena za 10 kg balení **900,- Kč (1089,- Kč)**

MAZACÍ TUK LV 1 EP (900345)

Pro mazání valivých i kluzných ložisek s vysokým zatížením, případně dalších zatížených pohyblivých dílů. Je vhodný pro mazací systémy s dlouhými potrubími /tukovody/.

Cena za 8 kg balení **985,- Kč (1192,- Kč)**

MAZACÍ TUK LV 2 EP (9003440)

Pro mazání valivých i kluzných ložisek s vysokým zatížením, případně dalších zatížených pohyblivých dílů. Nevhodné pro centrální mazací soustavy.

Cena za 8 kg balení **990,- Kč (1198,- Kč)**

MAZACÍ TUK LA 2 (900349)

K mazání kluzných i valivých uložení (zejména dlouhodobé náplně) mobilních strojů, případně pro některé další aplikace (např. mazání převodů).

Cena za 8 kg balení **950,- Kč (1150,- Kč)**

MAZACÍ TUK A 00 (900336)

Kompletní hlinité plastické mazivo určené pro mazání kluzných uložení podvozků mobilní techniky. Teplotní rozsah použití od -20 do +90°C.

Cena za 8 kg balení **719,- Kč (870,- Kč)**

MAZACÍ TUK PZOP (900333)

Lithné mazivo velmi měkké konzistence určené k mazání některých typů uzavřených převodovek, kluzných a valivých ložisek pomocí centrálních mazacích systémů a na převodovky rotačních žacích strojů. Teplotní rozsah použití od -20 do +90°C.

Cena za 8 kg balení **765,- Kč (926,- Kč)**

MAZACÍ TUK TIGROL GREASE EP 2 9003381 5 kg 500,- Kč (605,- Kč)

**Prodej dalších provozních kapalin a mazacích tuků, možnost objednání dalších druhů.
Čísla v závorkách jsou ceny s DPH v Kč.**

Při odběru 200 l sudu sleva 5 %

CENY PLATNÉ od 1.11.2018

kontaktní osoby pro uvedenou nabídku : +420 606 762 360 p. Straka Martin

email: sklad@agpknezmost.cz

+420 724 134 215 p.Píč Martin